

Usos Múltiples Stronger

Manguera reforzada con 3 capas de recubrimiento y conexión de latón para diversos usos.

3
Capas

Resistencia
Alta

5
Años
garantía



PRESENTACIONES

Código	Conexión	Longitud	Unidad	U. de empaque	Empaque	Estiba Max.
GAAP.1/4.60	3/8 X 3/8	60	CM	25	Bolsa	5
GAAP.1/4.1	3/8 X 3/8	100	CM	25	Bolsa	5
GAAP.1/4.1.5	3/8 X 3/8	150	CM	25	Bolsa	5
GAAP.1/4.2	3/8 X 3/8	200	CM	25	Bolsa	5
GAAP.1/4.3	3/8 X 3/8	300	CM	25	Bolsa	5
GAAP.1/4.4	3/8 X 3/8	400	CM	10	Bolsa	5
GAAP.1/4.5	3/8 X 3/8	500	CM	10	Bolsa	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conexión: Pivote: Aluminio, **Tuerca:** Latón, **Férula:** Aluminio.

Temperatura recomendada: Hasta: 60°C ambiente.

Presión de trabajo: 300 PSI.

Capa interior: PVC de alta resistencia color negro sólido.

Capa intermedia: Tramado de poliéster de alta resistencia.

Capa externa: PVC de alta resistencia color negro sólido.

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de 3 capas.
- Reforzado con tramado de poliéster.
- Tuerca de latón.
- Crimpado de alta resistencia.
- Fabricado con PVC flexible.



Conector
Latón



Todo tipo
de clima



materiales
Premium