

LONA HEAVY DUTY

CARACTERÍSTICAS

- Uso en descarga pesada de líquidos.
- Agricultura, construcción e industria en general.
- Manguera de 2 capas.
- Refuerzo trenzado de poliéster.
- Fabricada con PVC flexible premium.
- Buena resistencia a la intemperie.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura recomendada: Min 20° C - Max 77° C.

Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster.

Capa externa: PVC Flexible premium color azul.

Precaución: Si la temperatura excede los 43° C la presión se verá afectada en una disminución.

PRESENTACIONES



Código	Diámetro Interior	Presión de Trabajo 21° C	Presentación	Longitud
HF-HD-200	2"	150 PSI	Rollo	100 MTS
HF-HD-300	3"	150 PSI	Rollo	100 MTS
HF-HD-400	4"	150 PSI	Rollo	100 MTS

ACCIONES PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE SU MANGUERA

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin químicos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.



OBSERVACIONES

La garantía aplica sólo en defectos de fabricación.



Control de
Calidad



Libre de
Plomo



Todo Tipo
de Clima