

# LONA STANDARD DUTY

## CARACTERÍSTICAS

- Uso en descarga de líquidos.
- Agricultura, construcción e industria en general.
- Manguera de 2 capas.
- Refuerzo trenzado de poliéster.
- Fabricada con PVC flexible de alta calidad.
- Buena resistencia a la intemperie.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Temperatura recomendada:** Min 20° C - Max 77° C.

**Capa interior:** Refuerzo trenzado de poliéster.

**Capa externa:** PVC Flexible premium color azul.

**Precaución:** Si la temperatura excede los 43° C la presión se verá afectada en una disminución.

## PRESENTACIONES



Rollo

Código	Diámetro Interior	Presión de Trabajo 21° C	Presentación	Longitud
HF-SD-150	1-1/2"	75 PSI	Rollo	100 MTS
HF-SD-200	2"	65 PSI	Rollo	100 MTS
HF-SD-300	3"	50 PSI	Rollo	100 MTS
HF-SD-400	4"	45 PSI	Rollo	100 MTS
HF-SD-600	6"	40 PSI	Rollo	100 MTS
HF-SD-800	8"	40 PSI	Rollo	100 MTS

## ACCIONES PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE SU MANGUERA

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin químicos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.



## OBSERVACIONES

La garantía aplica sólo en defectos de fabricación.



Control de Calidad



Libre de Plomo



Todo Tipo de Clima

