


Usos Múltiples Standard

Manguera reforzada con recubrimiento de aluminio y conexión de acero tropicalizado para diversos usos.



PRESENTACIONES

Código	Conexión	Longitud	Unidad	U. de empaque	Empaque	Estiba Max.
GA.5/16A.60	3/8 X 3/8	60	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.1	3/8 X 3/8	100	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.1.5	3/8 X 3/8	150	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.2	3/8 X 3/8	200	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.3	3/8 X 3/8	300	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.4	3/8 X 3/8	400	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.5	3/8 X 3/8	500	CM	25	Bolsa	5
GA.5/16A.10	3/8 X 3/8	100	CM	25	Bolsa	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conexión: Pivote: Aluminio, **Tuerca:** Acero tropicalizado, **Férula:** Aluminio.

Temperatura recomendada: Hasta: 60°C ambiente.

Presión de trabajo: 350 PSI.

Capa interior: PVC de alta resistencia color negro sólido.

Capa externa: Trenzado de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de 2 capas.
- Trenzado de aluminio.
- Tuerca de acero tropicalizado.
- Crimpado de alta resistencia.
- Fabricado con PVC flexible.



Conector Acero



Todo tipo de clima



materiales Premium