

Usos Múltiples Premium

Manguera reforzada con recubrimiento de aluminio y conexión de latón para diversos usos.



Capas



Resistencia Media

3 Años garantía



PRESENTACIONES

| Código | Conexión | Longitud | Unidad | U. de empaque | Empaque | Estiba Max. |
|-------------|-----------|----------|--------|---------------|---------|-------------|
| GA.5/16.60 | 3/8 X 3/8 | 60 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.1 | 3/8 X 3/8 | 100 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.1.5 | 3/8 X 3/8 | 150 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.2 | 3/8 X 3/8 | 200 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.3 | 3/8 X 3/8 | 300 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.4 | 3/8 X 3/8 | 400 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.5 | 3/8 X 3/8 | 500 | CM | 25 | Bolsa | 5 |
| GA.5/16.10 | 3/8 X 3/8 | 100 | CM | 25 | Bolsa | 5 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conexión: Pivote: Aluminio, **Tuerca:** Latón, **Férula:** Aluminio.

Temperatura recomendada: Hasta: 60°C ambiente.

Presión de trabajo: 350 PSI.

Capa interior: PVC de alta resistencia color negro sólido.

Capa externa: Trenzado de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de 2 capas.
- Trenzado de aluminio.
- Tuerca de latón.
- Crimpado de alta resistencia.
- Fabricado con PVC flexible.



Conector Latón



Todo tipo de clima



materiales Premium